



Банная печь «Бренеран» каменка

Печь-каменка «Бренеран» предназначена для установки в помещении бани в целях создания необходимого температурно-влажностного режима и может работать в режимах «финская сауна» (сухой пар) и «русская баня» (влажный пар).

Печь-каменка для бани и сауны «Бренеран» работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты и т.д. Использование коксующегося угля не рекомендуется, т.к. может привести к преждевременному выходу печи из строя.

Банная печь-каменка «Бренеран» состоит из внешнего кожуха из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали. Печь покрыта жаропрочной краской (при первой протопке происходит ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом).

Устанавливать банную печь «Бренеран» рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала. Печь-каменку «Бренеран» можно монтировать непосредственно в стену, чтобы иметь возможность топить ее из предбанника.

Камни следует укладывать в отсек для камней горкой с вершиной у трубы. Большие камни вниз, более мелкие — сверху. Камни должны быть специальными для банных печей, с сертификатом. Топить банную печь без камней строго воспрещается. Время протопки составляет примерно 1 - 1,5 часа. Банная печь «Бренеран» предназначена для бытового использования и не должна работать в непрерывном режиме более 8 часов и нагреве более 110 °С.

Из режима «русской бани» в режим «финской сауны» печь переводится поворотом рычагов в нижней части отсека для закладки камней из вертикального в крайнее правое и крайнее левое положение, при этом открывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении заслонки поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, воздух высыхает, увеличивается его температура, и получается сухой «финский» пар.

В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая на камни воду, вы получаете влажный «русский» пар. При наличии в сауне термометра и указателя влажности, манипулируя рычагом открывания и закрывания воздушного потока и добавляя на камни воду, вы получите оптимальные для вас величины температуры и влажности.

Запрещается:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива;
- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи;
- удалять сажу из дымохода путем выжигания;
- удалять золу и угли из неостывшей печи;
- эксплуатировать печь с открытой топочной дверцей;
- эксплуатировать печь, установленный способом, не указанным в руководстве по эксплуатации;
- заливать огонь в топке водой;
- обкладывать печь кирпичом или камнем.

При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на банную печь «Бренеран» составляет 2,5 года.

Печь для бани «Бренеран» имеет сертификаты соответствия требованиям Госстандарта и пожарной безопасности России, а также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Государственным правилам и нормативам и разрешена к применению в городах России.

По вопросам приобретения оптом и в розницу печей для бани и сауны «Бренеран» у официального дилера <https://termo-sfera.pro/> в обращайтесь по телефону +7 (905) 555-7-666 или по электронной почте sfera.termo@yandex.ru

Цена и технические характеристики банной печи-каменки «Бренеран»

Наименование	Объем парной (куб.м)	Масса камней (кг)	Объем бака (л)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)	Глубина топки (мм)	Диаметр дымохода (мм)	Цена (руб.)
АОТ-8 Малая	15	100	24	845	680	750	100	290	120	15 500
АОТ-8 Малая со стеклом	15	100	24	845	680	750	100	290	120	16 600
АОТ-12 Большая	25	140	24	845	680	900	120	430	120	16 600
АОТ-12 Большая со стеклом	25	140	24	845	680	900	120	430	120	17 800